

注:



1. 裁线时线皮口需切齐不可歪斜.
2. 注意两端IDC连接器压合后的方向.
3. K=K出口纸箱包装, 每一层用隔板隔开.
4. 电气特性符合以下要求:
耐电压:300V, 导通阻抗:3欧, 绝缘阻抗:10M欧

CPC P/N: ACA03012006-001

产品料号: ZZ-002

接点图:

P1	1	2	3	X	X	X	18	19	20
P2	1	2	3	X	X	X	18	19	20

1	PUYER UL NO. E485433 PY6201-20B01BW03A 2.54 IDC 20P 黑色3件式 1PCS	OPERATION		DRAW	DATE 2021/11/23	SCALE	FIT	 普亚电线有限公司 PUYER CABLE CO., LTD HTTP:www.puycable.com	
		X.	±0.20			UNIT	mm		
2	PUYER UL NO. E485433 PY6206-20G01B01 2.54 IDC BOX HEADER 20P 灰色2件式 1PCS	X. X ±0.15		CHECK	DATE	SIZE	A4		思展连接器 TEL:0769-85338949 FAX:0769-85338969 MOB:13925839158 QQ :530589692
		X. XX ±0.10		APPROVE	DATE	SHEET	1/1		普亚电线 TEL:0769-85338949 FAX:0769-85338969 MOB:13925839158 QQ :530589692
3	PUYER UL NO. E350147 UL2651 28AWG PH=1.27mm 20C 灰色红边排线 L=325mm 1PCS	ANGLES ±2°				PROJ.			
		DIM TOL							
4									